



RO2060

Avec une grille de 1 millimètre pratiquement sans cadre et une épaisseur de moins de 5 mm, cette enceinte fait fi de toutes les normes contemporaines. Le driver en titane, doté d'un puissant aimant en néodyme et d'une suspension brevetée®, peut être réglé selon vos goûts. Chaque modèle de cette série épure le signal de l'amplificateur à l'aide d'un filtre de séparation perfectionné et d'un filtre de correction. La façade et la corbeille sont moulées d'une pièce, ce qui réduit la résonance. La RO2060 se prête parfaitement aux pièces de grande taille où elle offre discrètement un son optimal.




- ① tweeter orientable dans une coque acoustique
- ② réglage manuel des aigus

DIMENSIONS



CARACTÉRISTIQUES

portée	<50 m ²
timbre	chaleureux et détaillé
système	2 voies coaxial
woofer	6" néodyme
tweeter	1" dôme titane néodyme
amplification	40 - 140 W (recommandée)
sensibilité	87 dB
impédance	4 - 8 Ω
plage de fréquences	58 Hz - 20 kHz
dim. de découpe (Ø)	210 mm
dimensions (Ø x d)	235 x 100 mm
poids / pièce	1,8 kg
boîtier	ABS
couleur	blanc
compléments	peut être peint
options	KITR03



Le son et l'aménagement intérieur au même niveau : la RO2060 garantit une finition de pointe.

