




RE2060

Avec une grille de 1 millimètre pratiquement sans cadre et une épaisseur de moins de 5 mm, cette enceinte fait fi de toutes les normes contemporaines. Le driver en titane, doté d'un puissant aimant en néodyme et d'une suspension brevetée®, peut être réglé selon vos goûts. Chaque modèle de cette série épure le signal de l'amplificateur à l'aide d'un filtre de séparation perfectionné et d'un filtre de correction. La façade et la corbeille sont moulées d'une pièce, ce qui réduit la résonance. La RE2060 est la partenaire idéale pour votre compilation de musique classique ou votre installation surround de pointe.



- ① tweeter orientable dans une coque acoustique
- ② réglage manuel des aigus

DIMENSIONS



CARACTÉRISTIQUES

portée	<50 m ²
fibre	chaleureux et détaillé
système	2 voies
woofer	6" néodyme
tweeter	1" dôme titane néodyme
amplification	40 - 140 W (recommandée)
sensibilité	87 dB
impédance	4 - 8 Ω
plage de fréquences	58 Hz - 20 kHz
dim. de découpe (h x l)	270 x 180 mm
dimensions (h x l x p)	295 x 205 x 85 mm
poids / pièce	1,8 kg
boîtier	ABS
couleur	blanc
compléments	peut être peint
options	KITRE3



Une installation surround de la plus haute qualité ? La RE2060 sera l'enceinte avant idéale dans cet ensemble.

