

AMP400.2 Mk2

DESCRIPTION

Amplificateur de puissance professionnel: 2x 450Wrms / 4ohm

CARACTÉRISTIQUES

- Amplificateur de puissance professionnel CLASS-D à 2 canaux.
- Cette version Mk2 a été complètement retravaillée en interne pour une meilleure fiabilité et plus de puissance.
- Boîtier extrêmement compact en rack de 19", une unité de hauteur (44mm) seulement !
- Design tout en légèreté et permettant un 'soft start' grâce à la technologie de l'alimentation à découpage.
- Trois modes d'amplification sont disponibles : stéréo, mono et bridgé.
- Puissance Stéréo :
 - 2x 450Wrms sous 4Ω
 - 2x 250Wrms sous 8Ω
- Puissance bridge :
 - 1x 900Wrms sous 8Ω
- Système de refroidissement très efficace qui fait appel à des ventilateurs contrôlés par la température.
- Un limiteur de pics permet d'éviter de la distorsion dans le signal.
- Filtre passe-haut débrayable de 75 Hz / -24 dB.
- Sensibilité d'entrée ajustable : 0,775V ~ 1,0V ~ 1,44V.
- Interrupteur de mise à la terre.
- Un couvercle en plastique (inclus) peut être installé pour empêcher les personnes non autorisées de modifier les niveaux d'entrée.
- Protections : anomalies de courant continu + température élevée + surcharge + coupe-circuit.
- Entrées et sorties symétriques XLR : possibilité de raccorder plusieurs amplificateurs en 'daisy chaining'.
- Trois sorties Speakon® : canaux gauche et droit + bridge.



SPECIFICATIONS

Général : Dimensions (cm)	48.3 x 24 x 4.4
Général : Poids (kg)	4.5
Général : Couleur	noir
Général : Alimentation	AC 240V, 50Hz
Général : Etiquette "énergie"	Non
Général : Ecran	Non
Général : Fixation	19" rack mountable
Général : RU	1U
Général : IP rating	indoor
Audio : Réponse en fréquence	20 Hz - 20000 Hz
Audio : Rapport S/B	100
Audio : canaux de sortie maximale	2
Audio : Wrms 4Ω stéréo, par canal	450
Audio : Wrms 8Ω stéréo, par canal	250
Audio : Wrms 8Ω bridge	900
Audio : fonctions	crossover réglable, mode bridge, limiteur
Connexion : entrée	3 pin XLR, IEC
Connexion : sortie	3 pin XLR, speakon
Marque	JB SYSTEMS
EANCode	5420025681292
SKU	B08129



AVOID TAMPERING WITH AUDIO SETTINGS



YOUR DEALER

